

Till Finlands författningssamling nr 537/2013

(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg)

På sidan 3, i raderna 15 och 16 **står:**

..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 1–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 2–5, ...

Bör vara:

..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 2–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 3–5,...

På sidan 3, i raderna 31 och 32 **står:**

...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–14 blir fotnoter 6–15, ...

Bör vara:

...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–15 blir fotnoter 6–16, ...

På sidan 4, i raderna 28 och 29 **står:**

..., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 7 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 – 8,..

Bör vara:

..., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 6 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 – 7,..

På sidan 4, till fotnoten **tilläggs direktivhänvisning:**

Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12 2012, s. 18

På sidan 12, den första raden i avsnitt 1.6.1.23 **står:**

Brandsläckare tillverkade före den 1 juli enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var

Bör vara:

Brandsläckare tillverkade före den 1 juli 2011 enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var

På sidan 21, avsnitt 1.10.1.4 i anmärkningen i avsnitt 1.10.5 **står:**

Vid transport av farligt gods ska varje besättningsmedlem i ett tåg medföra fotolegitimation.

Bör vara:

Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation.

På sidan 25, definitionen av samhanteringsgrupp "N" i avsnitt 2.2.1.1.6 **står:**

N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

Bör vara:

N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga ämnen.

På sidan 27, sista raden i anmärkningen 2 i avsnitt 2.2.1.1.8.2 **står:**

har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en större risk.

Bör vara:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en större risk.

På sidan 31, klassificeringskoden F3 i avsnitt 2.2.3.3 **står:**

Utan sekundär fara F	
	Föremålt F3
3269 POLYESTERHARTSSATS 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED UTRUSTNING	

Bör vara:

Utan sekundär fara F	
	Föremål F3
3269 POLYESTERHARTSSATS 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I UTRUSTNING eller 3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED UTRUSTNING	

På sidan 38, UN 2028 i klassificeringskoden C11 i avsnitt 2.2.8.3 **står:**
2028 BATTERIER, VÄTA, FYLLEDA MED SYRA för lagring av elektricitet

Bör vara:
2028 RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning

På sidan 54, nionde och tionde raden i Tabell A i avsnitt 3.2.1 **står:**

	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med ett LC ₅₀ -värde om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration omminst500LC ₅₀	6.1	T1 tai T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17
3382	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med ett LC ₅₀ -värde om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration omminst10LC ₅₀	6.1	T1 tai T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17

Bör vara:

3381	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med ett LC ₅₀ -värde om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration omminst 500 LC ₅₀	6.1	T1 eller T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17
3382	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med ett LC ₅₀ -värde om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration omminst 10 LC ₅₀	6.1	T1 eller T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17

På sidan 60, UN 3506 i Tabell B i avsnitt 3.2.2 **står:**

VICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL	3506
----------------------------------	------

Bör vara:

KVICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL	3506
-----------------------------------	------

På sidan 65, särbestämmelsen 357 i avsnitt 3.3.1 **står:**

Nitroglycerin, lösning i alkohol med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, får klassificeras i klass 3 och tillordnas UN 3064 under förutsättning att alla krav i förpackningsinstruktion P300 i 4.1.4.1 är uppfyllda.

Bör vara:

Råolja som innehåller svavelväte i tillräckligt hög koncentration så att ångor som avges från råoljan kan utgöra en fara vid inandning, ska avsändas under benämningen UN 3494 RÅOLJA, SVAVELRIK, BRANDFARLIG, GIFTIG.

På sidan 66, andra raden i underpunkt (d) i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 **står:**

ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt

Bör vara:

ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt 5.2.2

På sidan 67, den andra raden i särbestämmelsen 560 i avsnitt 3.3.1 **står:**

... salter) ocett ämne med en flampunkt, vid ...

Bör vara:

... salter) och ett ämne med en flampunkt, vid ...

På sidan 74, andra och tredje raden i avsnitt 4.1.1.20.5 **står:**

kontrolleras visuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll och provning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.

Bör vara:

kontrolleras visuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll och provning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.

På sidan 100, första raden, i underpunkt (1) i P004 i avsnitt 4.1.4.1 **står:**

(1) för bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2

Bör vara:

(1) För bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2,

På sidan 124, i elfte och tolfte raden, i Tabell 2, i P200 i avsnitt 4.1.4.1 **står:**

858	HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R 1216)	2A		X	X	X	X	10	22	1,11	ra
1859	KISELTETRAFLUORID, KOMPRIMERAD	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10	

Bör vara:

1858	HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R 1216)	2A		X	X	X	X	10	22	1,11	ra
1859	KISELTETRAFLUORID, KOMPRIMERAD	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10	a

Till sidan 149, **bör tillägga** rubriken **Förpackade föremål** innan texten "Följande förpackningar..." i P902 i avsnitt 4.1.4.1

Rättelser till Finlands författningssamling

På sidan 158, tankkoden V och F i del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1 **står:**

V =	tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som förhindrar att lågor breder ut sig, eller
F =	tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som förhindrar att lågor breder ut sig, eller

Bör vara:

V =	tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som inte är explosionstrycksäker
F =	tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som är explosionstrycksäker

På sidan 161, tionde raden i underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1 **står:**

miljöfarliga ämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret eller etiketten endast

Bör vara:

miljöfarliga ämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret, etiketten eller märkningen endast

På sidan 164, alla stycken efter rubriken ”Tilläggsuppgifter eller särskilda uppgifter som krävs för vissa klasser” bör upphäva i avsnitt 5.4.1.2

På sidan 164, i sista stycket i avsnitt 5.4.1.1.18 **står:** ...

(enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges istället för ”MILJÖFARLIGT”.

Bör vara:

... (enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges.

På sidan 178, fjärde och femte raden i tabell i 6.2.4.1 **står:**

EN 14893:2006 +AC:2007	Gasflaskor – Återfyllningsbara svetsade behållare med kapacitet mindre än 150 l – Del 3: Svetsade behållare av kolstål konstruerade baserat på experimentella metoder	6.2.3.1* och 6.2.3.4	Tillsvidare	
EN 146383:2010+ AC:2012	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Transportabel gasolbehållare (LPG) av metalliska material med kapacitet från 150 till och med 1000 l	6.2.3.1* och 6.2.3.4	Tillsvidare	

Bör vara:

EN 14638-3:2010 + AC:2012	Gasflaskor – Återfyllningsbara svetsade behållare med kapacitet mindre än 150 l – Del 3: Svetsade behållare av kolstål konstruerade baserat på experimentella metoder	6.2.3.1* och 6.2.3.4	Tillsvidare	
EN 14893:2006 +AC:2007	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Transportabel gasolbehållare (LPG) av metalliska material med kapacitet från 150 till och med 1000 l	6.2.3.1* och 6.2.3.4	Tillsvidare	

På sidan 185, Högsta tillåtna arbetstryck i punkt (b), i underpunkt (i) och (iii) i 6.7.3.1 **står:**

(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (i bar) som...

(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (i bar) angivet i UN-tankinstruktion...

Bör vara:

(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) som...

(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) angivet i UN-tankinstruktion ...

På sidan 192, underpunkt (f) i avsnitt 6.7.5.6.1 **står:**

(f) avblåsningsarean ...

Bör vara:

(d) avblåsningsarean ...

På sidan 206, andra raden i underpunkt (e) i avsnitt 7.3.2.6.2 **står:**

plastsäck, som innehåller tillräckligt med sorbent absorberande material för att suga

Bör vara:

plastsäck som innehåller tillräckligt med absorberande material för att suga

På sidan 206, fjärde raden i avsnitt 6.12.3.2.2 **står:**
godkänd av (*Anm. enligt...*

Bör vara:

godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (*Anm.enligt...*